



LSJ-05E, 10E



SW-120E



MTS-35E, 55E

ใช้กับระบบน้ำดื่ม
หรือสปริงเกอร์

วัสดุที่เลือกใช้

- เลื่อนมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมที่ระบายความร้อนได้ดี
- เลื่อนปั๊ม ใบพัดน้ำและเพลापั๊มทำจากสแตนเลส 304 ทนทานไม่เป็นสนิม
- ฝาครอบใบพัดน้ำทำจากไฟเบอร์กลาสไม่เกิดสนิมหรือมลพิษ
- มีเซ็นเซอร์วัดคอยู่ใ้ในสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ EC-220 ในการเก็บกักแรงดัน

คุณสมบัติพิเศษ

- 1) ควบคุมการทำงานของปั๊มด้วยวาล์วน้ำ โดยปั๊มจะหยุดทำงานหลังจากปิดวาล์วน้ำให้สนิทแล้ว 15 วินาที และจะทำงานทันทีที่เปิดวาล์วใช้น้ำ
- 2) สวิตช์ควบคุมจะหยุดการทำงานของปั๊ม ในกรณีที่ไม่มีน้ำเข้าท่ออุดตันกว่า 15 วินาที
- 3) ให้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมออย่างเป็นเลิศ
- 4) ระบบเซฟวอเตอร์มิ่ง ดูดลึกได้ถึง 9 เมตร (เฉพาะ LSJ-05E, 10E)

ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะกับการใช้งานในที่ต้องการควบคุมการทำงานของปั๊มด้วยวาล์วน้ำ เช่น ระบบรดน้ำของสปริงเกอร์ในงานสวน ระบบน้ำกรอง ระบบผลิตน้ำดื่ม ฯลฯ

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ	Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (M)	Max. Head ส่งสูงสุด (M)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.)	Rated		Weight น้ำหนัก (kg)
								ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
LSJ-05E	1" x 1"	1/2	220V/50Hz	2850	9	37	55	20	30	9
LSJ-10E	1" x 1"	1	220V/50Hz	2850	9	45	75	29	40	10
SW-120E	1-1/4" x 1"	1	220V/50Hz	2850	7	32	150	23	90	16
MTS-35E	1" x 1"	3/4	220V/50Hz	2850	8	48	100	25	65	12.5
MTS-55E	1-1/4" x 1"	1.35	220V/50Hz	2850	8	48	170	25	106	14.5