

คุณสมบัติพิเศษ

- * ปั๊มสตาร์ทไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาที เสียงไม่ดังรบกวน ประหยัดค่าไฟมากกว่า
- * ให้ความปลอดภัยสูงสุด ด้วยทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำไม่เป็นสนิมและปราศจากสารพิษ
- * เสื่อปั๊มสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน ใบพัดน้ำไม่ติดขัด แม้วางเว้นการใช้งานเป็นเวลานาน



HIFLO-XX

MTS-XXX-60H,80H

XXX-XX-60

XXX-XXX-100

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ	Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Pressure on/off แรงดันทำงาน	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.)	Water Output ใช้งานพร้อมกัน (Tap)	No. of Bathroom จำนวนห้องน้ำ (Room)	No. of Story จำนวนชั้นที่ใช้ (Story)	Dimension กว้างxสูงxลึก (cm)
HIFLO-35(E)	1" x 1"	0.75	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	100	7 - 10 ก๊อก	6 - 12 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	30 x 85 x 45
HIFLO-55(E)	1-1/4" x 1"	1.35	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	170	10 - 15 ก๊อก	6 - 20 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	30 x 85 x 45
LSJ-10-60	1" x 1"	1	220V	2.0 - 3.0 kg/cm ²	75	7-9 ก๊อก	7-11 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	92 x 80 x 56
LSJ-10-60H	1" x 1"	1	220V	2.0 - 3.0 kg/cm ²	75	7-9 ก๊อก	7-11 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	65 x 85 x 40
NEWJET-4-60	1" x 1"	1.35	220V	2.5 - 3.5 kg/cm ²	135	8-11 ก๊อก	8-13 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	92 x 80 x 56
NEWJET-4-60H	1" x 1"	1.35	220V	2.5 - 3.5 kg/cm ²	135	8-11 ก๊อก	8-13 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	65 x 85 x 40
NEWJET-5-60	1" x 1"	1.67	220V	2.7 - 3.7 kg/cm ²	135	8-12 ก๊อก	8-15 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	92 x 80 x 56
NEWJET-5-60H	1" x 1"	1.67	220V	2.7 - 3.7 kg/cm ²	135	8-12 ก๊อก	8-15 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	65 x 85 x 40
LSJ-10-100	1" x 1"	1	220V	2.0 - 3.0 kg/cm ²	75	7-9 ก๊อก	7-12 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	92 x 97 x 56
NEWET-4-100	1" x 1"	1.35	220V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	135	8-11 ก๊อก	8-15 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	
NEWJET-5-100	1" x 1"	1.67	220V	2.7 - 3.7 kg/cm ²	135	8-12 ก๊อก	8-17 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	
MTS-35-60H	1" x 1"	0.75	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	100	7 - 12 ก๊อก	6 - 14 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	65 x 85 x 40
MTS-35-60	1" x 1"	0.75	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	100	7 - 12 ก๊อก	6 - 14 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	92 x 80 x 56
MTS-35-100	1" x 1"	0.75	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	100	7 - 14 ก๊อก	6 - 16 ห้อง	ไม่เกิน 6 ชั้น	92 x 97 x 56
MTS-55-60	1-1/4" x 1"	1.35	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	170	12 - 16 ก๊อก	10 - 18 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	92 x 80 x 56
MTS-55-60H	1-1/4" x 1"	1.35	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	170	12 - 16 ก๊อก	10 - 18 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	65 x 85 x 40
MTS-55-100	1-1/4" x 1"	1.35	220V	2.4 - 3.6 kg/cm ²	170	12 - 18 ก๊อก	10 - 20 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	92 x 97 x 56
MTS-56-80H	1-1/4" x 1"	1.67	220V	2.8 - 4.0 kg/cm ²	170	14 - 20 ก๊อก	12 - 24 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	78 x 90 x 40
MTS-56-60	1-1/4" x 1"	1.67	220V	2.8 - 4.0 kg/cm ²	170	14 - 20 ก๊อก	12 - 24 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	92 x 80 x 56
MTS-56-100	1-1/4" x 1"	1.67	220V	2.8 - 4.0 kg/cm ²	170	14 - 22 ก๊อก	12 - 28 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	92 x 97 x 56

หมายเหตุ 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิงค์/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที