



ถังแรงดันไดอะแฟรม (รุ่นยางไดอะแฟรมเปลี่ยนได้)

แมคคาร์เลน

Pressure Diaphragm Tank (Changeable Bladder)



Made in Italy

* ทนความร้อนของน้ำได้ที่ ระหว่าง -10 ถึง 99 °C



โครงสร้างภายใน



หน้าแปลนต่อน้ำสแตนเลส

ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ
ไม่เป็นสนิม



AFC

แรงดัน		ปริมาณสำรองน้ำโดยยางไดอะแฟรม		
Pressure		Bladder Vessel Capacity in Litre		
bar		ลิตร		
on	off	AFC-200	AFC-300	AFC-500
1.5	2.5	54	81	136
1.5	3	71	107	178
2	3	48	71	119
2	3.5	63	95	158
2.5	3.5	42	63	106
2.5	4	57	86	143
3	4	38	57	95
3	4.5	52	78	130
3	5	63	95	158
3.5	5	48	71	119
3.5	5.5	58	88	146
4	5	32	48	79
4	6	54	81	136
4.5	5.5	29	44	73
5	7	48	71	119

Model	Connection	Tank Capacity	Precharge Pressure	Testing Pressure	Max. Working Pressure	Dimension		Net Weight
รุ่น	ขนาดข้อต่อ	ความจุถึง ๑	แรงดันลมจากโรงงาน	แรงดันทดสอบ	แรงดันทำงานสูงสุด	ขนาด		น้ำหนัก
		(L)				ไทมิตอร์	ความสูง	KG
AFC-200	1-1/2"	200	40 PSI	170 PSI (12 kg/cm ²)	114 PSI (8 kg/cm ²)	Ø 600 mm	1051 mm	26
AFC-300		300				Ø 654 mm	1220 mm	36
AFC-500		500				Ø 765 mm	1390 mm	61