



GP-90S

คุณสมบัติพิเศษ

* ใบพัดน้ำ ฝาหอย ตัวชน และสกรูยึดทุกตัวทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม และป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ซึ่งใบพัดน้ำจะไม่มีอาการติดขัด แม้ปั๊มจะถูกละทิ้งการใช้งานเป็นเวลานานก็ตาม อีกทั้งยังให้ความปลอดภัยสูงสุดใช้บริโภคในครัวเรือน

วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

-ใช้เหล็กคอกยี่รีดเย็น ลวดทองแดงและฉนวนคุณภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ผลิตประเทศอิตาลี

-เสื่อมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียม ตลับลูกปืน NTN/Japan โอเวอร์โหลคโปรเทกเตอร์ในตัว

-Protection IP 54 * Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคในครัวเรือน หรือในอุตสาหกรรมอาหาร ให้ความปลอดภัยสูงสุด และถูกหลักอนามัย

(ทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำ ทำจากวัสดุไม่เป็นสนิมและปราศจากสารพิษ)

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
		(HP)	(W)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
GP-90S	1"x1"	1/2	375	200-240V	2850	7	32	40	9	30	7