



คุณภาพระดับมืออาชีพ
PROFESSIONAL QUALITY

ปั๊มจุ่มระบบนํ้าคล้อคจํ(แบบถอดง่าย)

Non-clog Submersible Pump (Easy Removal)



SG

ถอดง่าย
ใช้ดูนํ้าอย่างพารา

เพียงปลดคล็ปล็อค
สองข้าง ก็สามารถ
ถอดฝาหอยออกได้
โดยทันที



สามารถดูดสิ่ง-
ปะปนที่มีขนาด
35 มม. ผ่านได้



คุณสมบัติพิเศษ

****SG series ออกแบบให้มีความสะดวกและง่ายต่อการถอดล้างฝาหอยและใบพัดนํ้า
เหมาะสำหรับงานที่มีการถอดล้างบ่อย เช่น การสูบน้ำถ่ายถ่ายเทนํ้าอย่างพารา**

*ใบพัดนํ้า(Non-clog Vertex Impeller)และฝาหอยทำจากเหล็กหล่อเหนียวชนิดพิเศษ ทนการเสียดสี ออกแบบร่องนํ้าของฝาหอย
ซึ่งทำงานสัมพันธ์กัน ให้สิ่งเจือปนขนาด 35 มม. สามารถดูดผ่านเข้า/ออกจากห้องปั๊ม โดยปราศจากปัญหาใบพัดนํ้าติด
หมดปัญหาเรื่องมอเตอร์ไหม้

- มีโอเวอร์โวลต์ในตัว สายไฟรับเบอร์ของสเปน ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป * Protection IP 68 Insulation F class

- ระบบลิฟซีล + แมคคานิคัลซีล 2 ชั้น (Lip seal + Double Mechanical Seal)

Model รุ่น	Mode ระบบ	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณนํ้าสูงสุด (ลิตร/นาท)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาท)		
SG-402	Manual	2"	1/2	400	200-240 V	2850	10	300	6	180	5	12
SG-402A	Auto	2"	1/2	400	200-240 V	2850	10	300	6	180	5	12.5
SG-750	Manual	3"	1	750	200-240 V	2850	13	400	7	280	6	17
SG-750A	Auto	3"	1	750	200-240 V	2850	13	400	7	280	6	17.5
SG-750T	Manual	3"	1	750	3p.-380 V	2850	13	400	7	280	6	17