



**ระบบ Double Tank
น้ำไม่สัมผัสกับโลหะ**

ภาพจำลองด้านโครงสร้างจากรูปแบบถังนอน

จุดเด่นที่เหนือกว่าถังปั๊มทั่วไป

- * ไดอะแฟรมและแผ่นเคลือบ (Polypropylene liner) ของสหรัฐอเมริกา ปราศจากกลิ่น และสารพิษ ใช้น้ำกินได้อย่างปลอดภัย
- * ทนแรงดันได้สูงถึง 10 bar ทนความร้อนของน้ำได้ถึง 92 °C
- * ทนต่อกรดด่างที่อาจเกิดจากคุณภาพของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี เช่น น้ำบาดาล น้ำกร่อย...
- * ปั๊มไม่ต้องสตาร์ทบ่อย ประหยัดการใช้ไฟ ยืดอายุการใช้งานทั้งของปั๊มและสวิตช์

Model รุ่น	Connection ขนาดข้อต่อ (Female)	Tank Capacity ความจุถัง L (US Gal.)	Max. Working Pressure ทนแรงดันสูงสุด	Type รูปแบบ	Dimension ขนาด		Net Weight น้ำหนัก KG
					ไทม์เตอร์	ความสูง	
DV-200	1-1/4", BSPP	200 (53)	142 psi (10 bar)	ตั้งตั้ง(Vertical in line)	Ø 550mm	1066mm	27
DV-240		240 (63)		ตั้งตั้ง(Vertical in line)	Ø 560mm	1180mm	37
DV-310		310 (82)		ตั้งตั้ง(Vertical in line)	Ø 560mm	1430mm	47
DV-500		500 (133)		ตั้งตั้ง(Vertical in line)	Ø 650mm	1550mm	66

** แรงดันลมที่อยู่ในถังได้ถูกปรับเติมจากโรงงาน อยู่ในระดับ 3.1 bar (45 psi)