

ปั๊มอัตโนมัติ ระบบสลับและเสริมช่วยการทำงาน

Turn-key and Sub-synchronous Booster Pump



ระบบ อัจฉริยะ



ตั้งการแบบอัตโนมัติ

- * ป้องกันมอเตอร์ไหม้จากไฟตก
- * ป้องกันน้ำแห้งในตัว โดยไม่ต้องต่อสวิทช์ลูกลอย
- * สลับการทำงานโดยอัตโนมัติ
- * ประสานทำงานร่วมกันในกรณีต้องการใช้น้ำมาก
- * ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง อีกตัวจะทำงานทดแทนตลอดเวลา
- * ระบบเซฟไฟโรมิ่ง ให้แรงดูดที่ดีกว่า



ALL IN ONE



Model รุ่น	Connection(ขนาดท่อ)		Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Pressure on/off แรงดันทำงาน	Water Output ใช้งานพร้อมกัน (Tap)	No. of Bathroom จำนวนห้องน้ำ (Room)	No. of Story จำนวนชั้นที่ใช้ (Story)	Dimension กว้างxสูงxลึก (cm)
	Suction ท่อดูด	Discharge ส่งส่งร่วม							
2MT46-150	2x1"	1.5"	2x2	220V	2.8 - 4.2 kg/cm ²	15-30 ก๊อก	20-40 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	130x105x56
2MT46T-150	2x1"	1.5"	2x2	380V	2.8 - 4.2 kg/cm ²	15-30 ก๊อก	20-40 ห้อง	ไม่เกิน 7 ชั้น	
2MT84-240	2x1.5"	2"	2x2	220V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	30-60 ก๊อก	50-85 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	130x132x56
2MT84T-240	2x1.5"	2"	2x2	380V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	30-60 ก๊อก	50-85 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	
2MT105-310	2x2"	3"	2x3	220V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	35-70 ก๊อก	50-100 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	160x143x68
2MT105T-310	2x2"	3"	2x3	380V	2.4 - 3.4 kg/cm ²	35-70 ก๊อก	50-100 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	

หมายเหตุ

1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิงค์/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที