




HOME-800



I-800 (Inverter)

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ HOME-800 & I-800

- * ระบบใบพัดน้ำสแตนเลสแบบปิด Stainless Steel Closed Type Impeller **เสียงปั๊มทำงานเงียบเป็นพิเศษ และให้ปริมาณน้ำที่มากกว่า** ปั๊มระบบใบพัดเฟือง
- * ทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม
- * ระดับป้องกันมอเตอร์ IP 55
- * ทนน้ำร้อนมากกว่า **90 °C High Temperature**
- * ใช้ CPU ควบคุมการทำงาน โดยระบบป้องกัน **จะหยุดการทำงานของปั๊มเมื่อไม่มีน้ำในท่อดูด และสั่งการให้ปั๊มทดสอบทำงานใหม่ทุก 30 นาทีโดยอัตโนมัติ**



ข้อมูลนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ ปั๊ม I-800 ระบบอินเวอร์เตอร์

The Latest Technology Innovation: I-800

(DC Permanent Magnet Brushless Motor with Inverter Controller)

- * แรงดันคงที่เป็นเลิศ หมดปัญหาเรื่องอาการแรงดันกระตุก ด้วยระบบ Soft Close Soft Start
- * ประหยัดพลังงาน(ค่าไฟ) ด้วยระบบควบคุมจ่ายไฟตามปริมาณการใช้น้ำจริง ประสิทธิภาพมอเตอร์สูงสุดเกิน 90%
- * การทำงานของปั๊มที่นุ่มนวล เสียงเงียบเป็นพิเศษ
- * สามารถปรับตั้งจุดแรงดันตามการใช้งานจริงระหว่าง 1 ถึง 3 บาร์ (ตั้งค่าจากโรงงานที่ 2.5 บาร์)

Model	Connection	Power	Voltage	Pressure Off	Number of Stage	Max. Head	Max. Capacity	Water Output	No. of Story	Weight
รุ่น	ขนาดท่อ	กำลัง (W)	ไฟ (Volt)	แรงดันหยุด (bar)	จำนวนใบพัดน้ำ (Stage)	ส่งสูงสุด (M)	ปริมาณน้ำสูงสุด (LPM)	ใช้งานพร้อมกัน (Tap)	จำนวนชั้นที่ใช้ (Story)	น้ำหนัก (KG)
HOME-800	1" x 1"	750	220V	3.5	3	35	105	4-6 ก๊อก	3-5 ชั้น	12
I-800	1" x 1"	750	220V	1.0 - 3.0	2	35	105	4-6 ก๊อก	3-5 ชั้น	8

หมายเหตุ 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิงค์/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที